



TigerTrack[®]



Vis Biseautées



SynchroMedical

The interphalangeal reference

TigerTrack®

Vis biseautées

DESCRIPTION

Le système de vis biseautées TIGERTRACK® est livré en emballage stérile à usage unique et se compose des produits suivants:

TIGER29 FLANGE vis sans tête auto-compressive:



- Vis compressives et canulées
- Auto-forantes et auto-taraudantes
- Biseautée à 30°

TIGER35 FLANGE vis sans tête non compressive:



- Vis non compressives, canulées et totalement filetées
- Auto-forantes et auto-taraudantes
- Biseautée à 60°

RÉFÉRENCES DE COMMANDE

Implants

GAMME	DIAMETRE	LONGUEUR MIN	LONGUEUR MAX
TIGER 29 F	Ø 2.9 mm	19	33
TIGER 35 F	Ø 3.5 mm	21	55

Instruments

	HV9010	MANCHE AO
	HVT7F	TOURNEVIS CANNULÉ T7
	HV9023	TOURNEVIS T7
	HVT9F	TOURNEVIS CANNULÉ T9
	HV9005	MESUREUR SUR BROCHE
	HV9035	MESUREUR SUR BROCHE
	HV9024	MÈCHE ÉTAGÉE COURTE
	HV9026	MÈCHE ÉTAGÉE LONGUE
	HV9025	MÈCHE CANULÉE ÉTAGÉE COURTE
	HV9027	MÈCHE CANULÉE ÉTAGÉE LONGUE
	HV93523C	MÈCHE CANULÉE ÉTAGÉE COURTE
	HV93523L	MÈCHE CANULÉE ÉTAGÉE LONGUE
	KW10100TR	BROCHE DE KIRSCHNER AVEC POINTE TROCART
	KW12150TR	
	HV9015	CONTAINER À INSTRUMENTS
	HV9020	JAUGE DE PROFONDEUR

Les vis biseautées TIGERTRACK® sont fabriquées en titane Ti-6Al-4V ELI selon la norme ISO 5832-3 / ASTM F 136.